



ETME

Nouveaux Moteurs

SAI 430 330



Plus souples
Plus évolutifs
Plus maniables

www.etme.com

VITRY s/SEINE
☎ 01 46 82 11 00
☎ 01 46 82 11 04
commercial@etme.com

votre revendeur

MARSEILLE
☎ 04 96 13 01 20
☎ 04 96 13 01 21
etmemedi@etme.com



SAI 430 / 330

pour moteurs triphasés pour portes sectionnelles



▶ la maniabilité :

- directement connectables à une boîte à bouton
- boutons de réglage des fins de course intégrés sur la carte

▶ l'évolution :

- options PIC 110 et PIC 111 pour un fonctionnement direct en automatique


▶ la souplesse :

- options raccordable à tout moment.

installation + facile !

Grâce à l'électronique **PIC 410** les nouveaux moteurs **SAI 430 SAI 330** peuvent se raccorder directement sur une **boîte à 2 ou 3 boutons**.

- ✓ 2 modes de fonctionnement : • mixte ; • homme mort ;
- ✓ 2 secours : • débrayage rapide (E) • secours à chaîne (KE) ;
- ✓ pour portes sectionnelles compensées jusqu'à 430 Kg (SAI 430) ou 330 Kg (SAI 330) ;



PIC 110

PIC 111

options PIC 110 & 111 : + de possibilités !

- ✓ sortie autotest pour sécurités de catégorie 2 ;
- ✓ supervision intégrée ;
- ✓ sortie feux ;
- ✓ acquisition automatique des temps d'ouverture / fermeture / attente ;
- ✓ 2 entrées de sécurité : • ouverture/fermeture • palpeur diode (**PIC 111**) ou Callisto (**PIC 110**).
- ✓ amplificateur de palpeur diode ou Callisto intégré ;
- ✓ auto-apprentissage ;
- ✓ visualisation des programmes par LED ;

2 Versions

430E / 330E
Débrayage rapide à billes

430KE / 330KE
Secours à chaîne

caractéristiques techniques	SAI 430 TRI		SAI 330 TRI	
	400 V.	230 V.	400 V.	230 V.
NOUVEAUX SAI				
Vitesse réducteur (t/mn)	24		24	
Intensité moteur (A)	2,1	3,4	2,1	3,4
Puissance moteur (Kw)	0,50		0,37	
Couple de sortie (Nm)	120		100	
Utilisation (ED)	60%			
IP	54			
Nbre de tours arbre / fdc	13/1		13/1	
Ø arbre creux (mm)	25,4			